

RUS

Приложение

ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ

UKR

Додаток

ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ

KAZ

Қосымша

ТОҢАЗЫТҚЫШТАР-МҰЗДАТҚЫШТАР

AZE

Əlavə

SOYUDUCULAR-DONDURUCULAR

RON

Anexa

FRIGIDERE-CONGELATOARE

UZB

Ilova

SOVUTGICHLAR-MUZLATGICHLAR

TGK

Замимаи


ЯҲДОНҲО-САРМОДОНҲО

KYR

Тиркеме

МУЗДАТКЫЧТАР-ТОНДУРГУЧТАР**XM-4708-XXX****XM-4709-XXX****XM-4710-XXX****XM-4712-XXX****XM-4721-XXX****XM-4723-XXX****XM-4724-XXX****XM-4725-XXX****XM-4726-XXX****1 ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА**

1.1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов, приготовления пищевого льда в морозильном отделении (далее – МО); для охлаждения и кратковременного хранения пищевых продуктов, напитков, овощей и фруктов в отделении для хранения свежих пищевых продуктов (далее – ХО).



- I – морозильное отделение (МО):
 «а» – зона замораживания и хранения;
 «б» – зона хранения;
 II – отделение для хранения свежих пищевых продуктов (ХО)
 III – отделение свежести (отсутствует в некоторых исполнениях)

Рисунок 1 – Холодильник и комплектующие изделия

RUS

В ХО (некоторых исполнениях модели холодильника) имеется отделение свежести в соответствии с рисунком 1. Температура в отделении свежести ниже, чем в ХО приблизительно на 2 °С, что позволяет увеличить срок хранения свежих мясных и рыбных продуктов. Не рекомендуется хранить в отделении овощи, салат и другие продукты, восприимчивые к низким температурам.

1.2 Эксплуатировать холодильник необходимо при температуре окружающей среды от плюс 16 °С до плюс 38 °С.

1.3 Общее пространство, необходимое для эксплуатации холодильника, определяется размерами, указанными на рисунке 2. Для беспрепятственного извлечения комплектующих из холодильника необходимо открывать двери отделений на угол не менее 90°.




Рисунок 2 – Холодильник (вид сверху)




Рисунок 3 – Ручка терморегулятора



Рисунок 4 – Корзина



Рисунок 5 – Отделение свежести

1.4 Органом регулировки температуры в холодильнике в соответствии с рисунком 3 является **ручка терморегулятора** (далее – ручка), которая расположена на маске над ХО. Ручка поворачивается по часовой стрелке и против нее и устанавливается меткой на выбранное деление. Деление "1" соответствует наиболее высокой температуре (наименьшее охлаждение) в отделении, деление "7" – наиболее низкой (наибольшее охлаждение).

1.5 Корзины МО имеют ручку на передней панели для удобства при загрузке и выгрузке продуктов, а также ручки на боковых поверхностях (кроме нижней корзины) для перемещения вне холодильника в соответствии с рисунком 4.

1.6 При загрузке продуктов в отделение свежести следует выдвинуть на себя поддон – приоткроется панель передняя в соответствии с рисунком 5. После заполнения отделения свежести задвинуть поддон в обратном направлении – панель передняя закроется.

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.1.1 Для включения холодильника следует подключить его к электрической сети, вставив вилку шнура питания в розетку.

Открыть дверь ХО. При первом включении рекомендуется установить ручку на деление «3» в соответствии с рисунком 3. Закрывать дверь ХО.

При необходимости произвести регулировку температуры с помощью ручки. Если после регулировки или изменений условий эксплуатации компрессор начал работать непрерывно, необходимо плавно повернуть ручку в сторону уменьшения цифровых делений до щелчка терморегулятора. После регулировки температура в ХО поддерживается автоматически.

2.2 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.2.1 Для выключения холодильника следует вынуть вилку шнура питания из розетки.

2.3 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТТАИВАНИЯ ХО

2.3.1 В ХО используется автоматическая система оттаивания. Иней, появляющийся на задней стенке ХО, тает в цикле оттаивания при отключении компрессора и превращается в капли воды. Капли талой воды стекают в лоток, через отверстие в нем по трубке попадают в сосуд на компрессоре в соответствии с рисунком 6 и испаряются. В отверстие лотка установлен ерш, предназначенный для устранения засорения системы слива.

2.3.2 Необходимо регулярно следить за чистотой лотка (не реже 1 раза в 3 месяца). Наличие воды в лотке указывает на засорение системы слива.

Для устранения засорения следует:

- прочистить ершом отверстие в лотке, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд;

- вымыть ерш и установить в соответствии с рисунком 6.

В холодильнике с отделением свежести для устранения засорения системы слива предварительно следует достать детали отделения свежести в соответствии с рисунком 5:

- выдвинуть на себя поддон, приподнять вверх и достать его из ХО;

- приподнять задний край полки-стекло, выдвинуть ее на себя вместе с панелью передней и вынуть из ХО.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать холодильник с засоренной системой слива.

2.4 РАЗМОРАЖИВАНИЕ И УБОРКА МО

2.4.1 При размораживании МО следует:

- удалять талую воду, установив в соответствии с рисунком 7 лопатку и любую емкость объемом не менее 2 л;

- собирать талую воду, если она вытекает из отделения вне лопатки, легковпитывающим влагу материалом;

- вымыть отделение и вытереть насухо.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ размораживать МО без использования лопатки.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте вытекания талой воды из МО при размораживании и уборке.

ВНИМАНИЕ! Вода, появившаяся на дне ХО или попавшая в место прилегания поперечины к шкафу внутреннему ХО, планки передней к шкафу внутреннему МО в соответствии с рисунками 6, 7 может вызвать коррозию наружного шкафа холодильника и элементов холодильного агрегата, нарушить теплоизоляцию, привести к образованию трещин шкафа внутреннего и выходу из строя шкафа холодильника.




Рисунок 6 – Схема слива талой воды из ХО




Рисунок 7 – Сбор талой воды из МО

1 ОПИС ХОЛОДИЛЬНИКА

1.1 Холодильник відповідно з рисунком 1 призначений для заморожування і тривалого зберігання заморожених продуктів, приготування харчового льоду в морозильному відділенні (далі – МВ), для охолодження та короточасного зберігання харчових продуктів, напоїв, овочів і фруктів у відділенні для зберігання свіжих харчових продуктів (далі – ХВ).

У ХВ (деяких моделях холодильника) є відділення свіжості відповідно до рисунка 1. Температура у відділенні свіжості нижча, ніж в ХВ приблизно на 2°C, що дозволяє збільшити термін зберігання свіжих м'ясних та рибних продуктів. Не рекомендується зберігати у відділенні овочі, салат та інші продукти, сприйнятливі до низьких температур.

1.2 Експлуатувати холодильник необхідно при температурі навколишнього середовища від плюс 16 °С до плюс 38 °С.

1.3 Загальний простір, необхідний для експлуатації холодильника, визначається розмірами, зазначеними на рисунку 2. Для безперешкодного вилучення комплектуючих з холодильника необхідно відкривати двері відділень на кут не менше 90°.

1.4 Органом регулювання температури в холодильнику у



відповідності з рисунком 3 є **ручка терморегулятора** (далі – ручка), яка розташована на масці над ХВ. Ручка повертається за годинниковою стрілкою і проти неї і встановлюється міткою на вибрану поділку. Поділка «1» відповідає найбільш високій температурі (найменше охолодження) у відділенні, поділка «7» – найбільш низькій (найбільше охолодження).




Рисунок 2 – Холодильник (вид зверху)




Рисунок 3 – Ручка терморегулятора




Рисунок 4 – Корзина

I – морозильне відділення (МВ):
 «а» – зона заморожування і зберігання,
 «б» – зона зберігання;
 II – відділення для зберігання свіжих харчових продуктів (ХВ)
 III – відділення свіжості (відсутнє в деяких виконаннях)

Рисунок 1 – Холодильник та комплектуючі вироби



Рисунок 5 – Відділення свіжості

1.5 Корзини МВ мають ручку на передній панелі для зручності при завантаженні і вивантаженні продуктів, а також ручки на бічних поверхнях (крім нижньої корзини) для переміщення поза холодильником відповідно до рисунка 4.

1.6 При завантаженні продуктів в відділення свіжості слід висунути на себе піддон – прочинитися панель передня відповідно до рисунка 5. Після заповнення відділення свіжості засунути піддон у зворотному напрямку – панель передня закриється.

2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.1 ВМИКАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.1.1 Для вмикання холодильника слід підключити його до електричної мережі, вставивши вилку шнура живлення в розетку.

Відкрити двері ХВ. При першому вмиканні рекомендується встановити ручку на поділку «3» у відповідності з рисунком 3. Закрити двері ХВ.

При необхідності провести регулювання температури за допомогою ручки. Якщо після регулювання або змін умов експлуатації компресор почав працювати безперервно, необхідно плавно повернути ручку в бік зменшення цифрових поділок до клацання терморегулятора. Після регулювання температура в ХВ підтримується автоматично.

2.2 ВИМИКАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.2.1 Для вимикання холодильника слід вийняти вилку шнура живлення з розетки.




Рисунок 6 – Схема зливу талої води з ХВ

2.3 СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВІДТАВАННЯ ХВ

2.3.1 У ХВ використовується автоматична система відтавання. Іній, який з'являється на задній стінці ХВ, тане в циклі відтавання при відключенні компресора і перетворюється в краплі води. Краплі талої води стікають у лоток, через отвір в ньому по трубці потрапляють в посудину на компресорі відповідно до рисунка 6 і випаровуються. В отвір лотка встановлено йорж, призначений для усунення засмічення системи зливу.

2.3.2 Необхідно регулярно стежити за чистотою лотка (не рідше 1 разу на 3 місяці). Наявність води в лотку вказує на засмічення системи зливу.

Для усунення засмічення слід:

- прочистити йоржем отвір в лотку, щоб вода без перешкод стікала в посудину;
- вимити йорж і встановити відповідно до рисунка 6.

У холодильнику з відділенням свіжості для усунення засмічення системи зливу попередньо слід дістати деталі відділення свіжості у відповідності з рисунком 5:

- висунути на себе піддон, підняти вгору і дістати його з ХВ;
- підняти задній край полиці-скло, висунути її на себе разом з панеллю передньою і вийняти із ХВ.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатувати холодильник з засміченою системою зливу.

2.4 РОЗМОРОЖУВАННЯ І ПРИБИРАННЯ МВ

2.4.1 При розморожуванні МВ слід:

- видаляти талу воду, встановивши відповідно до рисунка 7 лопатку і будь-яку посудину об'ємом не менше 2 л;
- збирати талу воду, якщо вона витікає з відділення поза лопаткою, легковбираючим вологу матеріалом;
- вимити відділення і витерти насухо.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розморожувати МВ без використання лопатки.

УВАГА! Не допускайте витікання талої води з МВ при розморожуванні та прибиранні.

УВАГА! Вода, що з'явилася на дні ХВ або потрапила в місце прилягання поперечки до шафи внутрішньої ХВ, планки передньої до шафи внутрішньої МВ відповідно до рисунків 6, 7 може викликати корозію зовнішньої шафи холодильника і елементів холодильного агрегату, порушити теплоізоляцію, привести до утворення тріщин шафи внутрішньої і виходу з ладу шафи холодильника.




Рисунок 7 – Сбір талої води з МВ

3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І КОМПЛЕКТУЮЧІ

3.1 Найменування технічних характеристик і комплектуючих виробів вказані в таблицях 1 і 2 відповідно. У гарантійній карті наведені дані найменування російською мовою і вказані значення параметрів і кількість комплектуючих.

3.2 Інформація в таблиці у відповідності з рисунком 8 дана у виробі російською мовою.

Таблиця 1 – Технічні характеристики

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | Модель | |
|---|---|--|---|
| 1.1 | Номінальний загальний об'єм бруто, дм ³ | Значення параметрів вказані в гарантійній карті. | |
| 1.2 | Номінальний загальний об'єм бруто морозильного відділення, дм ³ | | |
| 1.3 | Номінальний корисний об'єм, дм ³ | | відділення для зберігання свіжих харчових продуктів |
| | | | морозильного відділення |
| 1.4 | Габаритні розміри, мм | | висота |
| | | | ширина |
| | | | глибина |
| 1.5 | Маса нетто, кг, не більше | | |
| 1.6 | Клас енергетичної ефективності | | |
| 1.7 | Кліматичний клас | | |
| 1.8 | Номінальне річне споживання енергії, кВт·ч | | |
| 1.9 | Номінальна корисна площа зберігання, дм ² | | |
| 1.10 | Температура зберігання заморожених харчових продуктів, °С, не вище | | |
| 1.11 | Температура зберігання свіжих харчових продуктів, °С | | |
| 1.12 | Середня температура зберігання свіжих харчових продуктів, °С, не вище | | |
| 1.13 | Номінальний час підвищення температури харчових продуктів в морозильній відділенні від мінус 18 °С до мінус 9 °С, годин | | |
| 1.14 | Номінальна добова продуктивність по льодоутворенню, кг | | |
| 1.15 | Номінальна заморожувальна здатність, кг/доба | | |
| 1.16 | Корегований рівень звукової потужності, дБА, не більше | | |
| 1.17 | Відділення без утворення інею (No Frost) | | |
| 1.18 | Вбудований прилад | | |
| 1.19 | Вміст срібла, г | | |
| 1.20 | Вміст золота, г | | |
| Примітка – Визначення технічних характеристик проводиться в спеціально обладнаних лабораторіях за певними методиками. | | | |

Таблиця 2 – Комплектуючі

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | Кількість, шт. |
|--|--|--------------------------------|
| 2.1 | Корзина (нижня) | Зазначено в гарантійній карті. |
| 2.2 | Корзина | |
| 2.3 | Посудина для овочів і фруктів ¹ | |
| 2.4 | Полиця-скло (нижня) ² | |
| 2.5 | Полиця-скло ² | |
| 2.6 | Посудина ³ | |
| 2.7 | Посудина (нижня) ⁴ | |
| 2.8 | Вкладиш для яєць | |
| 2.9 | Форма для льоду | |
| 2.10 | Йорж | |
| 2.11 | Упор задній | |
| 2.12 | Лопатка | |
| ¹ Не розраховані для зберігання масел і продуктів, що пройшли теплову обробку. ² Максимальне навантаження при рівномірному розподілі 20 кг. ³ Максимальне навантаження при рівномірному розподілі 2,5 кг. ⁴ Максимальне навантаження при рівномірному розподілі 5 кг. | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| ATLANT | Номінальний загальний об'єм бруто, дм ³ : Номінальний корисний об'єм, дм ³ : – відділення для зберігання свіжих харчових продуктів: – морозильного відділення: Номінальна заморожувальна здатність: Номінальна напруга: Номінальний струм: Холодоагент: R600a/Вспіновач: C-Pentane Маса холодоагенту: Зроблено в Республіці Білорусь ЗАТ «АТЛАНТ», пр. Переможців, 61, м. Мінськ |
| Позначення моделі і виконання виробу | |
| Кліматичний клас виробу | |
| Нормативний документ | |
| Клас енергоефективності виробу | |
| Знаки відповідності | |

Рисунок 8 – Табличка

1 ТОҒАЗЫТҚЫШТЫҢ СИПАТТАМАСЫ


1.1 Тоңазытқыш 1 сурет бойынша МБ-де азық-түлікті мұздатуға, мұздатылған азық-түлікті ұзақ сақтауға, тағамдық мұзды дайындауға; ТБ-де азық-түлікті, сусындарды, көкөніс пен жемісті салқындатуға және қысқа мерзім ішінде сақтауға арналады.

ТБ-да (тоңазытқыштың кейбір үлгілерінде) 1-суретке сәйкес балғындату бөлімі бар. Балғындату бөліміндегі температура ТБ-тағы температурадан шамамен 2°C-ге төмен, бұл балғын ет және балық өнімдерінің сақтау мерзімін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бөлімде көкөністерді, салатты және төмен температураларға шалдыққыш өнімдерді сақтамаған жөн.

1.2 Тоңазытқышты қоршаған орта температурасы + 16 °C – + 38 °C аралығында болғанда қолдану керек.

1.3 Тоңазытқышты қолдануға арналған жалпы кеңістік 2 суретте көрсетілген габарит өлшемдерімен белгілінеді. Жинақтаушы бөліктерді тоңазытқыштан кедергісіз шығару үшін бөлімдерінің есіктерін кем дегенде 90° бұрышқа ашу керек.

1.4 Тоңазытқыштағы температура реттегіші 3 сурет бойынша **термореттегіштің тұтқасы** болып келеді (бұдан әрі – тұтқа), ол ТБ үстендегі маскада орналасқан. Тұтқа сағаттың бағытымен және оған қарсы бағытпен бұралады да, таңдалған бөлікке орна-



I – мұздататын бөлім (МБ):

«а» – мұздату және сақтау аймағы;

«б» – сақтау аймағы;


II – жаңадан салынған азық-түлікті сақтағы арналған бөлім (ТБ)

III – балғындық бөлімі (кейбір орындалуларда жоқ)

1 сурет – Тоңазытқыш пен жинақтаушы бұйымдар

тылады. «1» бөлігі бөлімдегі ең жоғары (ең аз салқындату), «7» бөлігі – ең төмен (ең көп салқындату) температураға сай келеді.

1.5 МБ себеттерінің алдыңғы панелінде азық-түлікті салғандағы және шығарғандағы ыңғайлық үшін тұтқасы, және де тоңазытқыштан басқа жерде тасымалдау үшін (төменгі себеттен басқа), жан-жағында да тұтқалары бар. Себеттің дизайны 4 суреттен өзгеше болуы мүмкін.



2 сурет – Тоңазытқыш (үстінен көрініс)



3 сурет – Термореттегіштің тұтқасы



4 сурет – Себет

3 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ МЕН ЖИНАҚТАУШЫ БӨЛІКТЕРІ

3.1 Техникалық сипаттамалар мен жинақтаушы бұйымдардың атаулары тиісті түрде 1 және 2 кестелерде көрсетілген. Кепілдік картасында бұл атаулар орыс тілінде беріліп, параметрлер мағынасы мен жинақтаушы бөліктер саны көрсетілген.

3.2. 8 сурет бойынша кестеде берілген ақпарат бұйымда орыс тілінде беріледі.

1 Кесте – Техникалық сипаттамалары


| № | АТАУЫ | Үлгі | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Номиналды жалпы брутто көлемі, дм ³ | Параметрлердің мағыналары кепілдік картасында көрсетіледі | |
| 1.2 | Мұздататын бөлімнің номиналды жалпы брутто көлемі, дм ³ | | |
| 1.3 | Номиналды пайдалы көлемі, дм ³ | | жаңа салынған азық-түлікті сақтау бөлімінде |
| | | | мұздату бөлімінде |
| 1.4 | Габариттік мөлшерлері, мм | | биіктігі |
| | | | ені |
| | | | тереңдігі |
| 1.5 | Таза салмағы, кг, одан жоғары емес | | |
| 1.6 | Энергетикалық тиімділік классы | | |
| 1.7 | Климаттық класс | | |
| 1.8 | Қоршаған орта температурасы плюс 25 °С болған кезде энергияны номиналды жылдық тұтыну, кВт·сағ | | |
| 1.9 | Сақтау үшін номиналды пайдалы көлемі, дм ² | | |
| 1.10 | Мұздатылған азық-түлікті сақтау температурасы, °С, жоғары емес | | |
| 1.11 | Жаңадан салынған азық-түлікті сақтау температурасы, °С | | |
| 1.12 | Жаңадан салынған азық-түлікті сақтаудың орта температурасы, °С, одан жоғары емес | | |
| 1.13 | Азық-түліктің мұздатын бөлімде температурасының минус 18 °С бастап минус 9 °С дейін көтерілудің номиналды уақыты, с | | |
| 1.14 | Мұз шығару бойынша номиналды тәуліктік өнімділігі, кг | | |
| 1.15 | Номиналды мұздататын қабілеттілігі, кг/тәул. | | |
| 1.16 | Дыбыстық қуаттылықтың түзетілген деңгейі, дБА, артық емес | | |
| 1.17 | Қыраулар пайда болмайтын бөлімдер (No Frost) | | |
| 1.18 | Енгізілетін аспап | | |
| 1.19 | Күмістің көлемі, г | | |
| 1.20 | Алтынның көлемі, г | | |
| Ескертпе – Техникалық сипаттамалар арнайы жабдықталған зертханаларда белгілі әдістемелер бойынша жүргізіледі. | | | |

2 Кесте – Жинақтаушы бөліктер

| № | АТАУЫ | Саны, дана. |
|--|--|---------------------------------|
| 2.1 | Себет (астыңғы) | Кепілдік картасында көрсетілген |
| 2.2 | Себет | |
| 2.3 | Көкөніс пен жеміске арналған ыдыс ¹ | |
| 2.4 | Шыны сөре (астыңғы) ² | |
| 2.5 | Шыны сөре ² | |
| 2.6 | Сауыт ³ | |
| 2.7 | Сауыт (астыңғы) ⁴ | |
| 2.8 | Жұмыртқаларға арналған салма | |
| 2.9 | Мұз қалыбы | |
| 2.10 | Ысқыш | |
| 2.11 | Артқы тіреу | |
| 2.12 | Қалақша | |
| ¹ Майлар мен жылумен өңделген өнімдерді сақтауға арналмайды. ² Біртіндеп үлестіргенде ең жоғары жүктелуі 20 кг. ³ Біртіндеп үлестіргенде ең жоғары жүктелуі 2,5 кг. ⁴ Біртіндеп үлестіргенде ең жоғары жүктелуі 5 кг. | | |

| ATLANT | Номиналды жалпы брутто көлемі, дм ³ : Номиналды пайдалы көлемі, дм ³ : – жаңа салынған азық-түлікті сақтау бөлімінде: – мұздату бөлімінде: Номиналды мұздататын қабілеттілігі: Номиналды кернеу: Номиналды ток: Хладагент: R600a/Көпірткіш: C-Pentane Хладагенттің салмағы: Беларусь Республикасында жасалған "АТЛАНТ" ЖАҚ, Победителей даң., 61, Минск қ. |
|---|---|
| Үлгінің және бұйымды орындаудың белгілеуі | |
| Бұйымның климаттық классы | |
| Нормативтік құжат | |
| Бұйымның энергиялық тиімділік класы | |
| Сәйкестік белгілері | |

8 сурет – Тақтайша



Rəsim 5 – Təvət bölümü

1.6 Təvət bölümünə ərzaq məhsullarının qoyulması üçün altlığı özünüzə çəkin – rəsim 5-uyğun olaraq ön lövhə açılır. Təvət bölümünə ərzaq doldurulduqdan sonra altlıq əks tərəfdə itələyərək, lövhəni örtün.

2 SOYUDUCUNUN İSTİFADƏSİ

2.1 SOYUDUCUNUN İŞƏ SALINMASI


2.1.1 Soyuducunu işə salmaq üçün elektrik telininin çəngəlini şpəselə taxaraq, şəbəkəyə qoşmaq lazımdır.

XO bölümünün qapısını açın. Soyuducunu birinci dəfə çalışdıranda rəs. 3-ə uyğun olaraq dəstəyi "3" cizgisinə qoyun. Soyuducunun qapısını örtün.

Hərərət tənziminə ehtiyac varsa dəstəkdən istifadə edin. Əgər hərərət tənzimindən sonra və ya istismar şərtlərinin dəyişdiyi halda kompressor arasız çalışmağa başladısı, dəstək yüngülce azaltma tərəfinə, temperatur tənzim edicisinin çirtilti səsi verməsinə qədər döndərilməlidir. Tənzimdən sonra XO bölümündə hərərət avtomatik olaraq saxlanır.

2.2 SOYUDUCUNUN SÖNDÜRÜLMƏSİ

2.2.1 Soyuducunun söndürülməsi üçün elektrik telinin çəngəlini şpəseldən çıxarın.



Rəsim 6 – XO bölümünün ərmiş axıntı sularının tökülmesi sxemi

2.3 XO BÖLÜMÜNÜN AVTOMATİK BUZDAN TƏMİZLƏNMƏSİ

2.3.1 Soyuducu bölümündə (XO) buzun avtomatik ərildməsi sistemi işlədilir. Bölümün arxa divarında əmələ gələn buzlaşma (qırov) kompressor sönən zaman ərime dövrəsində ərİYƏRƏK su damllarına çevrilir. Su damlları alt siniyə axaraq, onun deliklərindən boru ilə rəs. 6-də göstərilədiyi kimi kompressordakı qabın üstünə tökülür və buxarlanır. Sininin deliyində qoruyucu fırça yerləşdirilmişdir ki, axını sistemi kirlənməsin.

2.3.2 Mütəmadi olaraq (ən az 3 aydan bir) sininin təmiz olması və içində su olmaması yoxlanılmalıdır. Sinidə suyun olması axıntı sisteminin kirlənməsini göstərir.

Kirlənməni aradan qaldırmaq üçün bunlar lazımdır:

- suyun maneəsiz qaba axa bimesi üçün sininin deliyi qoruyucu fırça ilə təmizlənməlidir;
- sonra rəs. 6-ə əsasən fırça yuyularaq yerinə qoyulur.

Təvət bölümü olan soyuducularda su boşaltma sistemini kirdən təmizləmək üçün əvvəlcə rəsim 5-ə uyğun olaraq təvət bölümünün hissələri çıxardılmalıdır:

- altlığı özünüzə çəkərək, bir az qaldıraraq, XO bölümündən çıxardın;
- süsə rəfin arxa qırağını azca qaldıraraq ön lövhə ilə birlikdə özünüzə çəkin və XO bölümündən çıxardın.

Su axıtma sistemi kirlənmiş olan soyuducunun istifadəsi **QADAĞANDIR**.

2.4 MO BÖLÜMÜNÜN BUZUNUN ƏRIDİLMƏSİ VƏ TƏMİZLƏNMƏSİ


2.4.1 Dondurucu bölümünün (MO) buzunu ərildərkən:

- rəs. 7-ə uyğun olaraq kürek (novcuq) taxılmaqla, ərinti sular, həcmi 2 l-dən az olmayan istənilən qaba tökülmalı;
- su kürekdən kənara tökülərkən onu asan su alan hər hansı materialla silməli;
- bölüm yuyulmalı və silinərək qurudulmalı.

Kürek istifadə olunmadan dondurucu bölümünün (MO) buzunun ərildməsi **QADAĞANDIR**.

DIQQƏT! Əridilmə və təmizləmə zamanı MO bölümündən kürek kənarından su axmasına (daşmasına) imkan verməyin.

DIQQƏT! Köndələn dayağın soyuducu bölümünün (XO) dolabına dirənən yerə və ya ön rəfin dondurucu bölümünün (MO) dolabına dirənən yerə rəs. 6 və 7-da göstərilən yerlərə su dəydiyində, soyuducunun eşik dolabının, soyuducu aqreqlərinin korroziyasına, hərərət izolyasını pozaraq, içəri dolabda çatların əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər, bu da soyuducunun xarab olması ilə nəticələnə bilər.



Rəsim 7 – MO bölümündən ərmiş suların toplanması

3 TEXNİK XÜSUSIYYƏTLƏRİ VƏ TAMAMLAYICI HISSƏLƏRİ

3.1 Texnik xüsusiyyətlərin və tamamlayıcı hissələrin adı uyğun olaraq cədvəl 1 və 2-də göstərilmişdir. Zəmanət kartında bu adlar rusca verilmiş, parametrlərin qiymətləri və tamamlayıcı hissələrin sayı göstərilmişdir.

3.2 Cədvəldəki cihaz haqqındakı məlumat rəs. 8-ya uyğun olaraq rus dilində göstərilmişdir.

Cədvəl 1 – Texnik xüsusiyyətlər

| No | ADI | Modeli | |
|--|--|--|--|
| 1.1 | Nominal ümumi həcmi brutto, dm ³ | Parametre qiymətləri Zəmanət kartında göstərilmişdir | |
| 1.2 | Dondurucu bölümünün nominal ümumi həcmi brutto, dm ³ | | |
| 1.3 | Nominal faydalı həcmi, dm ³ | | təzə ərzaq məhsullarının saxlama bölümü üçün |
| | | | dondurucu bölümü üçün |
| 1.4 | Qabarit ölçüləri, mm | | hündürlüyü |
| | | | eni |
| | | | dərinliyi |
| 1.5 | Netto kütləsi, kq, bundan çox deyil | | |
| 1.6 | Enerji effektivliyi sinfi | | |
| 1.7 | İqlin sinfi | | |
| 1.8 | 25 °C ətraf temperatur şəraitində nominal illik enerji sərfiyyəti, kVt·saat | | |
| 1.9 | Nominal faydalı saxlama sahəsi, dm ² | | |
| 1.10 | Dondurulmuş ərzaq məhsullarının saxlama temperaturu, °C, ən çox | | |
| 1.11 | Təzə ərzaq məhsullarının saxlama temperaturu, °C | | |
| 1.12 | Təzə ərzaq məhsullarının orta saxlama temperaturu, °C, ən çox | | |
| 1.13 | Dondurucu bölümündə temperaturun mənfi 18 °C dən mənfi 9 °C-yə qədər dəyişdiyi zaman ərzaq məhsullarının nominal temperatur artışı, saat | | |
| 1.14 | Nominal 24 saatlıq buz hazırlama imkanı, kq | | |
| 1.15 | Nominal dondurmaq imkanı, kq/24 saat | | |
| 1.16 | Səs gücünün korreksiya olunmuş səviyyəsi, dBa, çox olmayaraq | | |
| 1.17 | Buz bağlamayan bölmə (No Frost) | | |
| 1.18 | Daxilən quraşdırılmış cihaz | | |
| 1.19 | Gümüş tərkibi, q | | |
| 1.20 | Qızıl tərkibi, q | | |
| Qeyd – Texnik xüsusiyyətlər ixtisaslandırılmış laboratoriyalarda müəyyən metodika əsasında təyin olunur. | | | |

Cədvəl 2 – Tamamlayıcı hissələri

| No | ADI | Miqdarı, əd. |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| 2.1 | Alt səbət | Zəmanət kartında göstərilmişdir |
| 2.2 | Səbət | |
| 2.3 | Tərəvəz və meyvə qabı ¹ | |
| 2.4 | Alt şüşə rəf ² | |
| 2.5 | Şüşə rəf ² | |
| 2.6 | Qab ³ | |
| 2.7 | Alt qab ⁴ | |
| 2.8 | Yumurta altlığı | |
| 2.9 | Buz qəlibi | |
| 2.10 | Kirpi fırça | |
| 2.11 | Arxa dayaq | |
| 2.12 | Kürək | |
| ¹ İsti işləmədən keçmiş yağ və digər məhsulların saxlanması üçün nəzərdə tutulmamışdır. ² Bərabər şəkildə yayılmış maksimal yük 20 kq. ³ Bərabər şəkildə yayılmış maksimal yük 2,5 kq. ⁴ Bərabər şəkildə yayılmış maksimal yük 5 kq. | | |

| ATLANT | |
|---|--|
| Modelin və buraxılış çeşidininin işarələnməsi | Nominal ümumi həcmi brutto, dm ³ : Nominal faydalı həcmi, dm ³ : – təzə ərzaq məhsullarının saxlama bölümü üçün: – dondurucu bölümü üçün: |
| Məmulun klimatik sinfi | Nominal dondurmaq imkanı: Nominal gərginliyi: Nominal cərəyan: |
| Normativ sənəd | Soyuqlandırıcı (Xladagent): R600a/ Köpükləndirici: C-Pentane |
| Məhsulun enerji effektivliyi sinfi | Xladagentin kütləsi: Belarus Respublikasında düzəldilmişdir |
| Uyğunluq işarələri | "ATLANT" QSC, Pobediteley pr., 61, Minsk ş. |

Rəsım 8 – Lövhe

1 DESCRIEREA FRIGIDERULUI



1.1 Frigider in conformitate cu imaginea 1 este destinat pentru congelare si pastrarea indelungata a produselor congelate, prepararea ghetii alimentare in MO; pentru racirea si pastrarea pe termen scurt a produselor alimentare, bauturilor, fructelor si legumelor in XO.

Frigiderul este dotat (numai la anumite modele a frigiderului) cu camera pentru prospețime îndelungată cu vedeți in imaginea 1. Temperatura în camera pentru prospețime îndelungată e mai scăzută decât cea din frigider aproximativ cu 2 °C, crescând astfel perioada de valabilitate a carnei și produselor din pește proaspăt. Nu depozitați în camera pentru prospețime îndelungată legume, salate și alte produse sensibile la temperaturi scăzute.

1.2 Frigiderul e necesar de exploatat la temperatura mediului ambiant de la plus 16 °C pana la plus 38 °C.

1.3 Spatiul necesar pentru exploatarea frigiderului, se determina de marimea generala, care este indicata in imaginea 2. Pentru extragerea componentelor din frigider e nevoie de deschis usile camerei sub un unghi nu mai mic de 90°.

1.4 Organul care regleaza temperatura in frigider in conformitate cu imaginea 3 este butonul **termoreglatorului** (mai departe – buton), care este situata pe masca deasupra la XO. Butonul se invarte in ambele parti si se instaleaza la despartitura aleasa. Despartitura «1»




I – compartiment congelatoric (MO):
 «a» – zona congelarii si pastrarii,
 «b» – zona pastrarii;
 II – compartiment pentru pastrarea produselor alimentare proaspete (XO)
 III – secțiune de prospețime (nu este disponibilă în toate modele)


Imagine 1 – Frigider si detaliile componentelor

corespunde la temperatura cea mai mare (racirea cea mai mica) in compartiment, despartitura «7» – cea mai mica (racirea cea mai mare).


1.5 Cosurile MO au maner in partea de fata pentru comoditate in caz de incarcare si descarcare a produselor, si deasemenea sunt manere pe suprafetele laterale (in afara de cosul de jos) pentru transportarea in afara de frigider in conformitate cu imaginea 4.




Imagine 2 – Frigider (vedere de sus)



Imagine 3 – Buton termoreglator



Imagine 4 – Cos



Imagine 5 – Secțiune de prospețime

1.6 Când încărcați produse în secțiune de prospețime trebuie să trageți tava spre D-voastră, se va deschide ușor panoul frontal așa cum se arată în imaginea 5. După completarea secțiunii de prospețime procedați în mod invers, și panoul frontal se va închide.

2 EXPLUATAREA FRIGIDERULUI

2.1 CONECTAREA FRIGIDERULUI


2.1.1 Pentru conectarea frigiderului e nevoie de conectat la rețeaua electrică, introducând firele în priză.

Deschide ușa XO. La prima conectare se recomandă să instalați butonul la compartimentul «3» în conformitate cu imaginea 3. Închide ușa XO.

În caz de necesitate temperatura se reglează cu butonul. Dacă după reglarea și schimbarea condițiilor de exploatare compresorul a început să lucreze încontinuu, e nevoie de schimbarea butonului în direcția micșorării a compartimentelor de cifre până la un sunet a termoreglatorului. După reglarea temperaturii în XO se menține automat.

2.2 DECONECTAREA FRIGIDERULUI

2.2.1 Pentru deconectarea frigiderului scoateți din priză cablul.



Imagine 6 – Schita scurgerii a apei dezghetate din XO

2.3 SISTEMUL DE DEZGHETARE AUTOMATA XO

2.3.1 B XO se folosește sistemul de dezghetare automată. Gheata care apare pe spatele XO, se topește la ciclul de dezghetare în cazul deconectării compresorului și se transformă în picături de apă. Picăturile de apă se strecoară în chiuveta, prin gaura pe o teavă și nimeresc în vas pe compresor în conformitate cu imaginea 6 și se evaporă. În gaura chiuvetei este instalat o perie pentru evitarea murdării sistemului de curățare.

2.3.2 E nevoie de avut grijă de curățenia chiuvetei (nu mai rar de 1 la 3 luni). Apa în chiuveta indică la murdăria sistemului de curățare. Pentru înlăturarea murdăriei e nevoie de:

– curățat cu periuta gaura în chiuveta, pentru ca apa fără probleme să se verse în vas;

– spălat peria și de instalat în conformitate cu imaginea 6.

În frigider cu secțiune de prospețime pentru a curăța sistemul trebuie să scoateți piesele secțiunii prospețimii, în conformitate cu imaginea 5 ca să evitați poloarea sistemului de scurgere a apei:

– trageți către D-voastră paletul, ridicați-l și scoateți afară din XO;

– ridicați partea din spate a raftului de sticlă, trageți-l spre D-voastră împreună cu panoul frontal și scoateți-l din XO.

SE INTERZICE exploatarea frigiderului cu sistemul de varsare a apei, murdar.

2.4 DEZGHETAREA SI CURATENIA MO

2.4.1 În caz de dezghetare MO e nevoie de:

– eliberat de apă, instalând în conformitate cu imaginea 7 lopatică și orice alt rezervor cu volumul nu mai mic de 2 l;


– de strans apa provenită din topire, dacă ea se varsă din compartimentul în afara lopaticii, cu materiale care ușor absorb apă;

– de spălat compartimentul și de sters până la starea de uscare.

INTERZIS dezghetarea MO fără folosirea lopaticii.

ATENȚIE! Evitați scurgerea la apa dezghetată din MO în caz de dezghetare și curățenie.

ATENȚIE! Apa, care a apărut la fund XO sau care a nimerit în locul unirii traversei cu dulapul interior XO, placa față la dulapul interior MO în conformitate cu imaginea 6, 7 poate să provoace coroziunea dulapului exterior a frigiderului și a elementelor frigiderului, încălcarea termoizolării, poate aduce la apariția fisurilor dulapului interior și a uzurii dulapului frigiderului.



Imagine 7 – Strângerea apei dezghetate din MO

3 CARACTERISTICILE TEHNICE SI COMPONENTE

3.1 Denumirea la caracteristicile tehnice si componentele detaliilor sunt indicate in tabelurile 1 si 2 corespunzator. In cartea de garantie sunt indicate denumirile in limba romana si sunt indicate valorile parametrilor si numarul componentelor.

3.2 Informatia in tabel in conformitate cu imaginea 8 este data la detalii in limba romana.

Tabelul 1 – Caracteristicile tehnice

| № | DENUMIREA | Model | |
|--|--|---|--|
| 1.1 | Volumul total nominal bruto, dm ³ | Valoarea parametrilor este indicata in cartea de garantie | |
| 1.2 | Volumul total nominal bruto a compartimentului congelator, dm ³ | | |
| 1.3 | Volumul nominal util, dm ³ | | compartimente pentru pastrarea produselor alimentare proaspete |
| | | | compartimentului congelatoric |
| 1.4 | Marimea, mm | | inaltimea |
| | | | latimea |
| | | | adancimea |
| 1.5 | Greutatea neto, kg, nu mai mult | | |
| 1.6 | Clasa de eficiență energetică | | |
| 1.7 | Clasa climaterică | | |
| 1.8 | Consumul nominal anual de energie la temperatura mediul ambiant plus 25 °C, kW·ora | | |
| 1.9 | Spatiul nominal pentru pastrare, dm ² | | |
| 1.10 | Temperatura pastrarii a produselor alimentare congelate, °C, nu mai mare | | |
| 1.11 | Temperatura pastrarii a produselor alimentare proaspete, °C | | |
| 1.12 | Temperatura pastrarii a produselor alimentare proaspete, °C, nu mai mare | | |
| 1.13 | Timpul nominal de crestere a temperaturii a produselor alimentare in compartimentul congelator de la minus 18°C pana la minus 9°C, | | |
| 1.14 | Productivitatea nominala de gheata in 24 de ore, kg | | |
| 1.15 | Capacitatea nominala de congelare, kg/zi | | |
| 1.16 | Nivelul corectat de intensitate sonoră, dB, nu mai mult | | |
| 1.17 | Secțiuni fără formarea gheții (No Frost) | | |
| 1.18 | Dispozitiv încastrabil | | |
| 1.19 | Continutul de argint, g | | |
| 1.20 | Conținutul de aur, g | | |
| Mentiune – Stabilirea caracteristicilor tehnice se petrece in laboratoare speciale dupa metode speciale. | | | |

Tabelul 2 – Componente

| № | DENUMIREA | Cantitate, buc. |
|--|--|-------------------------------|
| 2.1 | Cos (de jos); | Indicat in cartea de garantie |
| 2.2 | Cos | |
| 2.3 | Vas pentru legume si fructe ¹ | |
| 2.4 | Raft-sticla (de jos) ² | |
| 2.5 | Raft-sticla ² | |
| 2.6 | Vas ³ | |
| 2.7 | Vas (de jos) ⁴ | |
| 2.8 | Element pentru oua | |
| 2.9 | Forma pentru gheata | |
| 2.10 | Perie | |
| 2.11 | Fixator spate | |
| 2.12 | Lopatica | |
| ¹ Nu este destinat pentru pastrarea uleiilor si produselor, care au fost prelucrate termic. ² Incarcatura maxima in caz de distribuire uniforma este 20 kg. ³ Incarcatura maxima in caz de distribuire uniforma este 2,5 kg. ⁴ Incarcatura maxima in caz de distribuire uniforma este 5 kg. | | |

| ATLANT | |
|--|--|
| Denumirea modelului si executarea piesei | Volumul total nominal bruto, dm ³ Volumul nominal util, dm ³ : – compartimente pentru pastrarea produselor alimentare proaspete: – compartimentului congelatoric: |
| Clasa climaterica a piesei | Capacitatea nominala de congelare: Tensiunea nominala: Curent nominal: |
| Documentul normativ | Agent frigorigen: R600a/Spumant: C-Pentane Greutatea agentului frigorigen: Produs in Republica Belarus |
| Clasa de eficienta energetica | AAI "ATLANT", bulevardul Pobeditelei, 61, or. Minsk |
| Mărci de conformitate | |

Imagine 8 – Tabel

1 SOVUTGICHNING TAVSIFI

1.1 Sovutgich 1-rasmda ko'rsatilganidek, mahsulotlarni muzlatish va muzlatilgan mahsulotlarni uzoq vaqt saqlash, muzlatish bo'limida osh muzini tayyorlash; ozuqa mahsulotlari, ichimliklar va mevalarni sovutish kamerasida sovutish va qisqa muddat davomida saqlash uchun.

Sovutish uskunasi (sovutkichning ayrim rusumlarida) 1-rasmga muvofiq sarhillik bo'linmasi mavjud. Sarhillik bo'linmasidagi harorat sovutish uskunasi haroratdan taxminan 2 °C ga past bo'lib, bu sarhil go'sht va baliq mahsulotlarini saqlash muddatini uzaytirishga imkoniyat yaratadi. Bu bo'linmada sabzavotlarni, salatlarini va past haroratlarga ta'sirchan bo'lgan boshqa mahsulotlarni saqlash tavsiya etilmaydi.



1.2 Sovutgichdan harorati +16 °C dan 38 °C gacha bo'lgan atrof-muhitda foydalanish zarur.

1.3 Sovutgichini ishlatish uchun zarur bo'lgan umumiy maydon uning 2-rasmda millimetrdagi ko'rsatilgan gabarit o'lchamlariga qarab belgilanadi. Sovutgichdan qo'shimcha qismlarni bemalol chiqarish uchun bo'limlar eshiklarini 90° dan kam bo'lmagan burchak o'lchamida ochish zarur.

1.4 Sovutgichdagi haroratni boshqarish organi 3 rasmda ko'rsatilganidek Sovutish bo'limi ustidagi maskada joylashtirilgan haroratni nazorat qiluvchi dasta (keyingi o'rinlarda - dasta) hisoblanadi. Dasta soat mili bo'ylab hamda unga qarshi aylantiriladi va tanlangan


ko'rsatkichlar bo'yicha belgilanadi. "1" ko'rsatkichi bo'limdagi eng yuqori haroratga (eng past darajadagi sovutish), "7" ko'rsatkichi – eng past haroratni (eng yuqori darajadagi sovutish) muvofiq keladi.

1.5 Mahsulotlarni joylashtirish va chiqarish qo'lay bo'lishi uchun MB savatlari oldingi panelida dasta, hamda ularni 4-rasmga muvofiq sovutgichdan tashqari joyini o'zgartirish uchun yon tomonlarida (eng tagidagi savatdan tashqari) dastalar mavjud.




I – muzlatish bo'limi (MB):
 «a» – muzlatish va saqlash zonasi,
 «b» – saqlash zonasi;
 II – barra oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun bo'lim (SB)
 III – yangi saqlash bo'limi (ayrim modellarda ko'zda tutilmagan)


1 Rasm – Sovutgich va qo'shimcha buyumlar




2 Rasm – Sovutgich (ust tomondan ko'rinish)



3 Rasm – Haroratni nazorat qiluvchi dasta



4 Rasm – Savatcha



5 rasm – Yangi saqlash bo'limi

1.6 Yangi saqlash bo'limiga mahsulotlarni joylashtirganda uning tagligini o'z tomonga tortib ochish kerak – shunda 5-rasmga muvofiq oldingi panel sal ochiladi. Yangi saqlash bo'lim to'ldirilgandan so'ng taglikni orqa tomonga surish kerak – shunda oldingi panel yopiladi.

2 SOVUTGICHNI ISHLATISH

2.1 SOVUTGICHNI YOQISH

2.1.1 Sovutgichni yoqish uchun uning vilkasini rozetkaga tiqqan holda elektr tarmog'iga ulash lozim .

Sovutish bo'limi eshigini oching. Birinchi marta yoqilganda dastani 3 rasmda ko'rsatilganidek 3 ko'rsatgichga qo'yish tavsiya etiladi. Sovutish bo'limi eshigini yoping.

Zarurat tug'ilganda dasta orqali haroratni sozlang. Agarda ishlatish shartlari sozlanganda yoki o'zgartirilganda compressor to'xtovsiz ishlay boshlasa, dastani raqamli ko'rsatgichlarning kamayib borishi tomoniga qarab undan chertki chiqquncha ohista burang. Sozlangandan son'g SBda harorat avtomatik tarzda saqlab turiladi.

2.2 SOVUTGICHNI O'CHIRISH

2.2.1 Sovutgichni o'chirish uchun elektr ta'minot shnuri vilkasini rozetkadan uzish lozim.

2.3 SB NING AVTOMATIK TARZDA ERITISH TIZIMI

2.3.1 SBda eritish avtomatik tizimi ishlatiladi. SBning orqa

devorida paydo bo'lgan qirov, siklik ravishda ishlayotgan compressor to'xtatilgandan so'ng eriydi va suv tomchilariga aylanadi. Ergan suv tomchilari lotokka oqib tushib, 6 rasmga muvofiq, undagi teshikdan oqib trubka orqali kompressordagi idishga tushadi va bug'lanadi. Ergan suv oqib ketish tizimi iflos bo'lishini oldini olish uchun lotokdagi teshikda yumaloq simcho'tka o'rnatilgan.

2.3.2 Lotok tozaligini muntazam ravishda nazorat qilib turish kerak (3 oyda 1 martadan kam emas). Lotokda suv mavjudligi suv oqib ketish tizimi ifloslanganidan darak beradi.

Ifloslanishni yo'qotish uchun qo'yidagilarni bajarish lozim:

– suv to'sqinliksiz idishga oqib tushishi uchun, lotokdagi teshikni yumaloq simcho'tka bilan tozalab qo'yish;

– yumaloq simcho'tkani tozalab yuvib 6 rasmga muvofiq o'rnatib qo'yilish.

Yangi saqlash bo'limi mavjud bo'lgan sovutgichda suv oqib ketish tizimdagi ifloslanishni yo'qotish uchun, yangi saqlash bo'lim qismlarini, 5 rasmga muvofiq, oldindan chiqarib qo'yish lozim:

– taglikni o'z tomonga tortib, uni tepaga ko'tarib SBdan chiqarib qo'yish kerak;

– shisha tokchanning orqa chetini sal ko'tarib, uni oldingi panel bilan birgalikda SBdan o'z tomonga tortib olish kerak.

Suv oqib ketish tizimi ifloslangan holda bo'lsa, sovutgichni ishlatish **TAQIQLANADI**.

2.4 MBNI ERITISH VA TOZALASH

2.4.1 При размораживании МО следует:

– kurakcha va hajmi 2 l-dan kam bo'lmagan biror idishni 7 rasmga muvofiq o'rnatib erigan suvni ketkizish;


– kurakchadan tashqari bo'limdan oqayotgan erigan suvni namlikni tez shimib olaydigan material yordamida artib olish;

– bo'limni yuvib uni quruq qilib artib olish.


MBning kurakchasiz eritilishi **TAQIQLANADI**.

DIQQAT! MB eriyotgan paytda va uni tozalaganda, erigan suv kurakchadan tashqari oqib ketishiga yo'l qo'ymang.

DIQQAT! SBning pastki qismida paydo bo'lgan yoki SBning ichki shkafiga ko'ndalang to'sin yopishib turgan joyiga, 6, 7 rasmga muvofiq MBning ichki shkafining oldingi plankasiga tushgan suv, sovutgichning tashqi shkafi va sovutish agregat qismlari znglashi, teploizolyatsiya buzilishi, ichki shkafda yorqinlar paydo bo'lishi va sovutgich shkafi buzilishiga sabab bo'lishi mumkin.



6 Rasm – SBdan erigan sev oqib ketish sxemasi



7 Rasm – MBdan erigan suvni yig'ib olish

3 TEXNIK TA'RIFLAR VA QO'CHIMCHA QISMLARI

3.1 Texnik ko'rsatgichlar va qo'shimcha buyumlar nomlari tegishlich 1 va 2 jadvalda ko'rsatilgan. Kafolat kartasida mazkur nomlar rus tilida berilgan, hamda parametrlar ko'rsatgichlari va qo'shimcha qismlar soni ko'rsatilgan.

3.2 8 rasmga tegishli jadavldagi ma'lumot buyumda rus tilida berilgan.

1 Jadval – Texnik ta'riflar

| № | Nomi | Model | |
|---|--|--|--|
| 1.1 | Nominal umumiy hajmi brutto, dm ³ | Parametrlar ko'rsatgichlari kafolat kartasida ko'rsatilgan | |
| 1.2 | Muzlatish bo'limning nominal umumiy hajmi brutto, dm ³ | | |
| 1.3 | Nominal foydali hajmi, dm ³ | | barra oziq-ovqat mahsulotlarni saqlash uchun bo'limlar |
| | | | muzlatish bo'limi |
| 1.4 | Gabarit o'lchamlar, mm | | balandlik |
| | | | kenglik |
| | | | chuqurlik |
| 1.5 | Netto massasi, kg, dan ko'p emas | | |
| 1.6 | Energetik samaradorligi klassi | | |
| 1.7 | Iqlimiy klassi | | |
| 1.8 | Tashki muhit harorati plus 25 °C bo'lganida yillik nominal energiya iste'moli, kVt-soat | | |
| 1.9 | Nominal foydali saqlash maydoni, dm ² | | |
| 1.10 | Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarni saqlash harorati, °C, dan baland emas | | |
| 1.11 | Barra oziq-ovqat mahsulotlarni saqlash harorati, °C | | |
| 1.12 | Barra oziq-ovqat mahsulotlarni saqlash o'rtacha harorati, °C, dan baland emas | | |
| 1.13 | Muzlatish bo'limida oziq-ovqat mahsulotlari harorati minus 18 °C dan minus 9 °C gacha oshishi uchun nominal vaqti, s | | |
| 1.14 | Muz paydo bo'lishi bo'yicha nominal sutkalik unumdorlik, kg | | |
| 1.15 | Nominal muzlatish qobiliyati, kg/sut | | |
| 1.16 | Korreksiya qilingan tovush quvvati darajasi, dBA, ortig'i bilan | | |
| 1.17 | Qirov hosil bo'lmaydigan (No Frost) bo'linma | | |
| 1.18 | Qo'zg'almas joyda o'rnatiladigan asbob-uskuna | | |
| 1.19 | Kumush miqdori, g | | |
| 1.20 | Oltin miqdori, g | | |
| Eslatma – texnik xarakteristikalarini belgilash maxsus asbob-uskuna bilan jixozlangan laboratoriyalarda belgilingan metodlar yordamida o'tkazilgan. | | | |

2 Jadval – Qo'shimcha buyumlar

| № | Nomi | Soni, dona. |
|---|--|--------------------------------|
| 2.1 | Savat (pastki) | Kafolat kartasida ko'rsatilgan |
| 2.2 | Savat | |
| 2.3 | Sabzavot va mevalar uchun idish ¹ | |
| 2.4 | Shisha tokcha (pastki) ² | |
| 2.5 | Shisha tokcha ² | |
| 2.6 | Idish ³ | |
| 2.7 | Idish (pastki) ⁴ | |
| 2.8 | Tuxum solish uchun idish | |
| 2.9 | Muz uchun qolip | |
| 2.10 | Yumaloq simcho'tka | |
| 2.11 | Orqa tirgak | |
| 2.12 | Kurakcha | |
| ¹ Moy va issiqlik bilan ishlov berilgan mahsulotlarni saqlash uchun mo'ljallanmagan. ² Bir xil taqsimlashda maksimal og'irlik 20 kg. ³ Bir xil taqsimlashda maksimal og'irlik 2,5 kg. ⁴ Bir xil taqsimlashda maksimal og'irlik 5 kg. | | |

| ATLANT | |
|--|--|
| Model va buyum ishlov berishi belgilanishi | Nominal umumiy hajmi brutto, dm ³ : Nominal foydali hajm, dm ³ : – barra oziq-ovqat mahsulotlarni saqlash uchun bo'limlar: – muzlatish bo'limi: |
| Buyumning iqlimiy turi | Nominal muzlatish qobiliyati: Nominal kuchlanish: Nominal tok: |
| Tartibga soluvchi hujjat | Xladagent: R600a/ko'pirtirish uchun moslama: C-Pentane Xladagent og'irligi: |
| Mahsulotning energiya samaradorligi sinfi | Belarus Respublikasida ishlab chiqarilgan YoAJ «ATLANT», Pobediteli pr., 61, Minsk sh. |
| Muvoqiflik belgilari | |

8 Rasm – Jadval

1 ТАВСИФИ ЯХДОН



1.1 Яхдон мувофиқи расми 1 барои ях кунонадани маҳсулоти тоза, вақти тӯлони нигоҳ доштани маҳсулоти ях карда ва барои тайёр кардани яхи хӯроки дар ШЯ; барои хунук кардан ва ба муддати кӯтоҳ нигоҳ доштани маҳсулоти тоза, нӯшокиҳо, сабзавот ва меваҳо хизмат мекунад.

Дар ШХ (баъзеи иҷроиши тамғаҳои яхдон) мутобиқи расми 1, қисми маҳсулоти тару тоза вучуд дорад. Ҳарорат дар қисми маҳсулоти тару тоза назар ба ШХ тақрибан ба 2 °C пасттар аст, ки мӯҳлати нигоҳдошти маҳсулотҳои гӯшти ва моҳиғии тару тозаро дарозтар мегардонад. Дар ин қисмат нигоҳ доштани сабзавот, салат ва маҳсулоти дигари ба ҳарорат ҳасосро нигоҳ доштан тавсия дода намешавад.

1.2 Яхдонро дар ҳарорати аз мусбат 16 °C то мусбат 38 °C муҳит бояд истифода кард.

1.3 Чои умумии барои истифодаи яхдон зарури аз рӯи андозаҳои он, ки дар расми 2 нишон дода шудааст муайян карда мешавад. Барои бе мамоният берун кардани қисмҳои комплекти аз яхдон дарҳои камерахоро ҳадди ақал дар кунҷи 90° бояд воз кард.

1.4 Узви ба тартиб оварандаи ҳарорат дар яхдон мутобиқи расми 3 дастаки терморегулятор (минбаъд – дастак) мебошад, ки он дар қисми дар болои ШХ буда ҷойгир аст. Дастак тибқи ҳаракати ақрабаки соат ва муқобили он тоб дода мешавад ва бо ишора ба тақсими интиҳоб шуда ҷойгир мешавад. Тақсими




I – шўъбаи яхкуни (ШЯ):
«а» – худуди яхкуни ва нигоҳдори,
«б» – худуди нигоҳдори;
II – шўъбаи нигоҳдории маҳсулоти хуруквории тозаи (ШХ)
III – шўъбаи тозаги (дар баъеи онҳо мавҷуд намебошанд)


Расми 1 – Яхдон ва қисмҳои комплекти

“1” ба ҳарорати аз ҳама зиёд (хунуккунии ҳади ақал) ва тақсими “7” ба ҳарорати аз ҳама паст (хунуккунии ҳади аксар) дар шўъба мувофиқ аст.

1.5 Сабадҳои ШЯ дар сатҳи дар пеш буда барои қулай шудани дохил ва берун кардани маҳсулот дастаке дорад, ҳамчунин дар сатҳҳои паҳлӯи (ғайр аз сабади дар поён буда) барои тағйир додани ҷои маҳсулот берун аз яхдон мутобиқи расми 4, дастакҳо дорад.



Расми 2 – Яхдон (намуди он аз боло)



Расми 3 – Дастаки терморегулятор



Расми 4 – Сабад



Расми 5 – Шўъбаи тозагӣ

1.6 Ҳангоми ба шўъбаи тозагӣ гузоштани маҳсулот табақчаи дар поён бударо ба сӯи худ кашед – мутобиқи расми 5 сатҳи дар пеш буда воз мегардад. Пас аз пур кардани шўъбаи тозагӣ табақчаи поёнро дар самти мутақобила ба ҳаракат оред – сатҳи дар пеш буда маҳкам мешавад.

2 ИСТИФОДАИ ЯХДОН

2.1 ФАЪОЛ КАРДАНИ ЯХДОН


2.1.1 Барои фаъол кардани яхдон онро ба шабакаи электрик пайваст кард, барои ин душоҳаи сими тағзияро ба васлак дохил кард.

Дари ШХ-ро бояд кушод. Ҳангоми бори аввал фаъол кардан дастакро ба тақсимоти “3” мутобиқи расми 3 гузоштан тавсия мешавад. Пӯшидани дари ШХ.

Дар ҳолати зарури тавассути дастак ҳарорат ба тартиб оварда мешавад. Агар пас аз ба тартиб овардан ё ки тағйир додани шароити истифода компрессор мунтазам кор кунад оҳиста дастакро тоб дода тақсимотро то хушпоқи терморегулятор кам мекунем. Баъд аз ба тартиб овардан ҳарорат дар ШХ ба таври автоматики нигоҳ дошта мешавад.

2.2 ХОМЎШ КАРДАНИ ЯХДОН

2.2.1 Барои хомўш кардани яхдон душоҳаи сими тағзияро бояд аз васлак берун кард.



Расми 6 – Нақшаи рехтани оби пайдо шуда аз ШХ

2.3 СИСТЕМИ АВТОМАТИКИИ ОБШАВИИ ШХ

2.3.1 Дар ШХ системи автоматикии обшави истифода мегардад.

Яхҳое, ки дар девори дар ақиб будаи ШХ пайдо мешаванд ҳангоми хомўш кардани компрессор дар сикли обшави ба қатраҳои об табдил мешаванд. Қатраҳои оби пайдо шуда ба лоток чори мешаванд аз сӯроҳии дар он буда тавассути рӯдача ба зарфи дар компрессор буда мутобиқи расми 6 мерезанд ва бухор мешаванд. Дар сӯроҳии лоток барои гирифтани пеши роҳи ифлосшавии системи резиш ерш чойгир карда шудааст.

2.3.2 Доимо тозагии лотокро бояд назорат кард (ҳадди ақал 1 маротиба дар 3 моҳ). Мавҷуд будани об дар лоток аз ифлос шудани системи резиш гувоҳи медиҳад.

Барои бартараф кардани ифлоси ин корхоро бояд ичро кард:

– сӯроҳии дар лоток бударо бо ерш тоза кард, то ки об бе муқобилият ба зарф чори гардад;

– ершро шуста онро мутобиқи расми 6 бояд чойгир кард.

Дар яхдоне, ки шўъбаи тозагӣ дорад барои гирифтани пеши роҳи ифлосшави пешакӣ қисмҳои шўъбаи тозагиро мутобиқи расми 5 бояд берун кард:

– табақчаи дар поён бударо ба сӯи худ кашада, боло бардошта онро аз ШХ берун кард;

– қисми дар ақиб будаи рафи оинаро бардошта, онро якҷоя бо сатҳи дар пеш буда ба сӯи худ кашада аз ШХ берун кард.

Бо системи резиши ифлосшуда истифода кардани яхдон **МАНЪ** аст.

2.4. ОБ КАРДАН ВА ТОЗАКУНИИ ШЯ

2.4.1 Ҳангоми обкунии ШЯ бояд:

– оби пайдо шударо мутобиқи расми 7 белча ва ҳар гуна маҳзани ҳадди ақал 2 л ҳачм доштаро гузошта нест кард;


– оби пайдо шавандаро чамъ кард, агар он аз шўъба аз белча чори нашавад дар ин ҳол бо материали намиро хуб чаббанд;

– шўъбаро шуста то хушкшави пок кард.

Бе истифодаи белча об кардани ШЯ **МАНЪ** аст.

ДИҚҚАТ! Ҳангоми об кардан ва тоза кардан аз ШЯ ба чори шудани оби пайдо шуда роҳ надиҳед.

ДИҚҚАТ! Оби дар зери ШХ пайдо шуда, ё ки қисми дохилии шкафи дар дарун будаи ШЯ пайдо шуда мутобиқи расми 6, 7 ба занг задани сатҳи яхдон ва қисмҳои агрегати яхдон, вайрон шудани изолятсияи гарми, дар шкафи дохили ба пайдошавии чойҳои кафиди ва аз кор баромадани шкафи яхдон сабаб мешавад.



Расми 7 – Чамъ кардани об аз ШЯ

3 ХУСУСИЯТҲОИ ТЕХНИКИ ВА ҚИСМҲОИ КОМПЛЕКТИ

3.1 Хусусиятҳои техники ва номи чизҳои комплекти дар чадвалҳои 1 ва 2 нишон дода шудаанд. Дар картаи кафолати ин номҳо бо забони руси оварда шудаанд ва нишондодҳои параметрҳои он ва миқдори чизҳои дар комплект буда нишон дода шудаанд.

3.2 Маълумот дар чадвалча мутобиқи расми 8 бо забони руси оварда шудааст.

Чадвали 1 – Хусусиятҳои техники

| № | Номгӯй | Навъ | |
|---|--|--|---|
| 1.1 | Ҳачми умумии номи брутто, дм ³ | Нишондиҳандаҳои параметр-ҳо дар картаи кафолати кайд карда шудаанд | |
| 1.2 | Ҳачми умумии номи брутто шӯъбаи яхкуни, дм ³ | | |
| 1.3 | Ҳачми фойданоки номи, дм ³ | | шӯъбаи барои нигоҳдории маҳсулоти тару тоза |
| | | | шӯъбаи яхкуни |
| 1.4 | Андозаҳои он, мм | | баланди |
| | | | бар |
| | | | умқ |
| 1.5 | Масса нетто, кг, аз зиёд нест | | |
| 1.6 | Дараҷаи босамарӣ энергетикӣ | | |
| 1.7 | Дараҷаи иқлим | | |
| 1.8 | Яксола истеъмоли номиналии қувва дар ҳарорати муҳит 25 дараҷа гарми, кВт·ч | | |
| 1.9 | Майдони фойданоки номи барои нигоҳдори, дм ² | | |
| 1.10 | Ҳарорати нигоҳдории маҳсулоти яхкардаи хуроки аз °С зиёд нест | | |
| 1.11 | Ҳарорати нигоҳдории маҳсулоти тозаи хуроквори, °С | | |
| 1.12 | Нигоҳдории васати маҳсулоти тозаи хуроквори аз °С зиёд нест | | |
| 1.13 | Вақти номии зиёд шудани ҳарорати маҳсулоти хуроквори дар шӯъбаи яхкуни аз манфи 18 °С то манфи 9 °С, дар як соат | | |
| 1.14 | Истеҳсоли номии ях дар як шабонарӯз, кг | | |
| 1.15 | Қобилияти номии яхкуни, кило/шабонарӯз | | |
| 1.16 | Сатҳи зӯри садои кардашуда, дБа, на зиёд | | |
| 1.17 | Қисми бе қиравпайдошави (No Frost) | | |
| 1.18 | Асбоби дарунсохта | | |
| 1.19 | Миқдори нуқра, г | | |
| 1.20 | Миқдори тилло, г | | |
| Тавзеҳ – Муайян кардани хусусиятҳои техники аз рӯи методикаҳои махсус дар лабораторияҳои ба таври махсус чиҳозонида шуда ба амал бароварда мешавад. | | | |

Чадвали 2 – Қисмҳои комплекти

| № | Номгӯй | Миқдори он |
|---|--|--|
| 2.1 | Сабад (дар поён буда) | Дар картаи кафолати нишон дода шудааст |
| 2.2 | Сабад | |
| 2.3 | Зарф барои сабзавот ва меваҳо ¹ | |
| 2.4 | Рафи оина (дар поён буда) ² | |
| 2.5 | Рафи оина ² | |
| 2.6 | Зарф ³ | |
| 2.7 | Зарф (дар поён буда) ⁴ | |
| 2.8 | Тухмгузорада | |
| 2.9 | Шакл барои ях | |
| 2.10 | Ерш | |
| 2.11 | Такияҳои ақиб | |
| 2.12 | Белча | |
| ¹ Нигоҳ доштани раванҳо ва маҳсулоти бо гарми қор карда шуда ба ҳисоб гирифта нашудааст. ² Миқдори максималии чойгиркуни дар ҳолати тақсими баробар 20 кг. ³ Чойгиркунии максимали дар ҳолати тақсими баробар 2,5 кг. ⁴ Чойгиркунии максимали дар ҳолати тақсими баробар 5 кг. | | |

| ATLANT | Ҳачми умумии номи брутто, дм ³ Ҳачми фойданоки номи, дм ³ : – шӯъбаи барои нигоҳдории маҳсулоти тару тоза: – шӯъбаи яхкуни: Қобилияти номии яхкуни: Шиддати номи: Чарағи номи: Хладагент: R600a/Кафкунанда: C-Pentane Массаи хладагент: Дар Ҷумҳурии Беларусь тайёр карда шудааст ҶПА "АТЛАНТ", Хиёбони Победителей, 61, шаҳри Минск |
|---|---|
| Ишораи навъ ва иҷрои маҳсулот | |
| Дараҷаи ҳароратии маҳсулот | |
| Ҳуччати меъёри | |
| Дараҷаи маҳсулнокии энергетикӣ маҳсулот | |
| Нишонаи мутобиқат | |

Расми 8 – Чадвалча

1 МУЗДАТКЫЧТЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1.1 Муздаткыч 1-сүрөткө ылайык тоңдуруу жана тоңдурулган азыктарда узак убакытка сактоо, ТБ азык музун даярдоо, тамак аш азыктарын, суусундуктарды, жашылчаларды жана жемиштерди МБ муздатуу жана кыска убакытка сактоо үчүн багытталган.

1-сүрөткө ылайык МБде (муздаткыч үлгүсүнүн кээ бир аткаруулары) салкын бөлүмү бар. Салкын бөлүмдөгү температура МБге караганда болжол менен 2 °C га төмөнүрөөк болот, бул болсо жаңы эт жана балык азыктарын сактоо мөөнөтүн узартууга шарт түзөт. Бөлүмдө жашылчаларды, салаттарды жана төмөн температурага туруштук бере албаган башка азыктарды сактоо сунушталбайт.

1.2 Муздаткычты колдонуу үчүн айлана чөйрөнүн температурасы плюс 16 °C дан плюс 38 °Cга чейин болушу зарыл.

1.3 Муздаткычты пайдалануу үчүн зарыл болгон жалпы мейкиндик 2-сүрөттө көрсөтүлгөн габариттик өлчөмдөр менен ченелет. муздаткычтан жыйнактоочуларды тоскоолдуксуз алып чыгуу үчүн камералардын эшигин 90° аз эмес бурчта ачуу керек.

1.4 Муздаткычтагы температураны жөнгө салуучу орган болуп 3-сүрөткө ылайык термोजөнгө салгычтын туткасы саналат (мындан ары-т утка), ал МБүстүндөгү маскасында жайгашкан. Тутка саат жебеси боюнча жана ага каршы айланат жана тандалган бөлүүнүн белгиси менен бекитилет. “1” бөлүүсү бир аз


температурага (баарынан аз муздатуу), “7” бөлүүсү – төмөнкү температурага (көбүрөөк муздатуу) туура келет.

1.5 ТБ себеттеринин алдыңкы панелде туткалары бар, ал азыктарды жүктөө жана алуу учурундагы ыңгайлуулукка арналган, о.э. 4-сүрөткө ылайык каптал жагында (алдыңкы себетинен башкасында) муздаткычтын сыртында көтөрүп жүрүү үчүн туткалары бар.




I – тоңдуруучу бөлүм (ТБ):
«а» – тоңдуруу жана сактоо аймагы,
«б» – сактоо аймагы;
II – жаңы тамак аш азыктарын сактоо үчүн бөлүм (МБ)
III – азыктарды бузултпай сактоочу бөлүм (айрым аткарууларда жок)


1-сүрөт – Муздаткыч жана толуктоочу шаймандар



2-сүрөт – Муздаткыч (үстүнөн көрүнүшү)



3-сүрөт – Термोजөнгө салгычтын туткасы



4-сүрөт – Себет



5-сүрөт – Азыктарды бузултпай сактоочу бөлүм

1.6 Азыктарды бузултпай сактоочу бөлүмгө азыктарды салган кезде өзүңүздү көздөй поддонду тартуу керек – 5-сүрөткө ылайык алдыңқы панель ачылат. Бөлүмдү толтургандан кийин поддонду кайра жабуу керек – алдыңқы панель жабылат.

2 МУЗДАТКЫЧТЫ КОЛДОНУУ

2.1 МУЗДАТКЫЧТЫ КҮЙГҮЗҮҮ


2.1.1 Муздаткычты күйгүзүү үчүн анын кубаттануу зымынын сайгычын розеткага туташтырып, электр түйүнүнө кошуу керек.

МБ эшигин ачуу. Биринчи күйгүзгөн учурда 3-сүрөткө ылайык тутканы “3” бөлүүсүнө коюу сунушталат. МБ эшигин жабуу.

Зарыл болгон учурда температураны жөнөгө салууну тутканын жардамы менен жүргүзүү керек. эгер жөнөгө салынгандан кийин же колдонуу режимин өзгөрткөндө компрессор тынымсыз иштей баштаса, анда тутканы термөжөнгө салгычтын чык эткен үнү чыкканга чейин сандык көргөзгүчтөрдүн азайган жагын көздөй акырын буроо жөнөгө салынгандан кийин МБ температура автоматтык түрдө кармалат.

2.2 МУЗДАТКЫЧТЫ ӨЧҮРҮҮ

2.2.1 Муздаткычты өчүрүү үчүн кубаттануу зымынын сайгычын розеткадан ажыратуу керек.



6-сүрөт – МБ эриген сууну агызуу чиймеси

2.3 МБ АВТОМАТТЫК ТҮРДӨ ЭРИТҮҮ ТУТУМУ

2.3.1 МБ дө эритүүнүн автоматтык тутуму колдонулат. МБ арткы бетинде пайда болгон муз компрессор өчүрүлгөн убакта эритүү циклинде эрийт да, суу тамчысына айланат. эриген суунун тамчылары лотокко агат, андагы тешик аркылуу түтүк менен 6-сүрөткө ылайык компрессордогу идишке барып куюлат да, абага бууланып кетет. Лотоктун тешигине агып кетүү тутумунун толуп калуусунун алдын алуу үчүн ерш орнотулган.

2.3.2 Лотоктун тазалыгын маал маал менен текшерип туруу зарыл (3 айда бир жолудан кем эмес). Лотокто суунун пайда болушу агып кетүү тутумунун толуп калгандыгын көргөзөт.

Толуп калууну четтетүү үчүн зарыл:

– суу тоскоолдуксуз идишке куюлушу үчүн лотоктогу тешикти ерш менен тазалоо керек;

– ершти жууп, 6-сүрөткө ылайык жайгаштыруу керек.

Муздаткычта азыктарды бузултпай кармоочу бөлүмү бар болсо, суу куюу тутумунундагы тыгынды четтетүү үчүн 5-сүрөткө ылайык азыктарды бузултпай кармоочу бөлүмдүн бөлүктөрүн алып чыгуу керек:

– поддонду өзүңүзгө тартып, кичине өйдө көтөрүп жана аны МБ алып чыгуу;

– айнек-текченин арткы бөлүгүн көтөрүп, аны алдыңқы панел менен бирге өзүңө тартып жана МБ алып чыгуу.

Муздаткычты толуп калган тутум менен колдонууга **ТЫЮУ САЛЫНАТ**.

2.4 ТБ ЭРИТҮҮ ЖАНА ЖЫЙНОО

2.4.1 ТК эритүү үчүн зарыл:

– 7-сүрөткө ылайык күрөкчөнү же 2 литр өлчөмдөгү идишти коюу менен эриген сууну жоготуу;


– эгер бөлүмдөн күрөкчөнүн сыртына агып кетсе, нымды жакшы сиңирген чүпүрөк менен кургатуу;

– бөлүмдөрдү жууп, кургатып сүртүү.

ТБ күрөкчөнү колдонбой туруп эритүүгө **ТЫЮУ САЛЫНАТ**.

КӨҮЛ БУРУҢУЗДАР! Эриген сууну **ТБ** эриткен же жыйнаган учурда агуусуна мүмкүндүк бербегиле.

КӨҮЛ БУРУҢУЗДАР! 6, 7-сүрөткө ылайык МБ түбүндө пайда болгон суу, же МБ алдыңкы шкафынын туура кеткен жерине аккан суу, ички ТБ алдыңкы планкасына келген суу муздаткычтын тышкы шкафынын жана муздатуучу агрегаттардын элементтеринин чиришине алып келет, жылуулук бөлүнүшүн бузат, ички шкафтардын жараңка болушуна алып келет жана муздаткычтын шкафын иштен чыгарышы мүмкүн.



7-сүрөт – ТБ эриген сууну чогултуу

**3 ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР
ЖАНА ЖЫЙНАКТООЧУЛАР**

3.1 Техникалык мүнөздөмөлөрдүн аталышы жана жыйнактоочулар 1-2- таблицаларда көргөзүлгөн. Кепилдик картасында аталыштын маалыматтарды орус тилинде көргөзүлгөн жана параметрлердин мааниси жана жыйнактоочулардын саны келтирилген.

3.2 8-сүрөткө ылайык тактадагы маалымат буюмда орус тилинде берилген.

1-таблица – Техникалык мүнөздөмөлөрү

| № | Аталышы | Үлгүсү | |
|------|--|--|---|
| 1.1 | Номиналдык жалпы көлөмү брутто, дм ³ | Параметрлердин мааниси кепилдик картасында көрсөтүлгөн | |
| 1.2 | Тоңдуруучу бөлүмдүн номиналдык жалпы көлөмү брутто, дм ³ | | |
| 1.3 | Номиналдык пайдалуу көлөм, дм ³ | | жаңы тамак аш азыктарын сактоо үчүн бөлүм |
| | | | тоңдуруучу бөлүм |
| 1.4 | Габариттик өлчөмдөрү, мм | | бийиктиги |
| | | | туурасы |
| | | | тереңдиги |
| 1.5 | Салмагы, кг, ашык эмес | | |
| 1.6 | Энергетикалык майнаптуулугунун классы | | |
| 1.7 | Климат классы | | |
| 1.8 | Айлана-чөйрөнүн температурасы +25 °С менен кагаз бетиндеги жылдык керектөөсү, кВт·ч | | |
| 1.9 | Сактоо үчүн номиналдык пайдалуу аянт, дм ² | | |
| 1.10 | Тоңдурулган тамак аш азыктарынын сактоо температурасы, °С, ашык эмес | | |
| 1.11 | Жаңы тамак аш азыктарынын сактоо температурасы, °С | | |
| 1.12 | Жаңы тамак аш азыктарын орточо сактоо, °С, ашык эмес | | |
| 1.13 | Тодуруучу бөлүмдөгү тамак аш азыктарынын температурасынын көтөрүлүшүнүн номиналдык убактысы, минус 18 °С дан минус 9 °Сга чейин, с | | |
| 1.14 | Муз чыгаруу боюнча номиналдык күнүмдүк өндүрүмдүүлүгү, кг | | |
| 1.15 | Номиналдык тоңдуруучу жөндөмдүүлүк, кг/сут | | |
| 1.16 | Түзөтүлгөн үн кубаттуулугунун деңгээли, дБА, андан ашпайт | | |
| 1.17 | Кыроо түшпөгөн бөлүм (No Frost) | | |
| 1.18 | Кыналган алет | | |
| 1.19 | Күмүштүн камтуу, г | | |
| 1.20 | Алтынды камтуу, г | | |

Эскертүү – Техникалык мүнөздөмөлөрдү аныктоо атайын жабдылган лабораторияларда аныкталган ыкмалар менен жүргүзүлөт.

2-таблица – Жыйнактоочулар

| № | Аталышы | Саны, даана |
|------|---|---------------------------------|
| 2.1 | Себет (алдыңкы) | Кепилдик картасында көрсөтүлгөн |
| 2.2 | Себет | |
| 2.3 | Жашылча жемиштер үчүн идиш ¹ | |
| 2.4 | Айнек-текче (алдыңкы) ² | |
| 2.5 | Айнек-текче ² | |
| 2.6 | Идиш ³ | |
| 2.7 | Идиш (алдыңкы) ⁴ | |
| 2.8 | Жумурткалар үчүн салгыч | |
| 2.9 | Муз үчүн форма | |
| 2.10 | Ерш | |
| 2.11 | Арткы таканчык | |
| 2.12 | Күрөкчө | |

¹ Жылуулук иштеп чыгуусунан өткөн майлар жана азыктарга эсептелген эмес.
² Теңдеп бөлүштүргөндө максималдык жүктөө 20 кг.
³ Теңдеп бөлүштүргөндө максималдык жүктөө 2,5 кг.
⁴ Теңдеп бөлүштүргөндө максималдык жүктөө 5 кг.

| ATLANT | |
|---|---|
| Үлгүнүн белгилениши жана буюмдун аткарылышы | Номиналдык жалпы көлөм брутто, дм ³ : Номиналдык пайдалуу көлөм, дм ³ : – жаңы тамак аш азыктарын сактоо үчүн бөлүм: – тоңдуруучу бөлүм: |
| Буюмдун климаттык классы | Номиналдык тоңдуруучу жөндөмдүүлүк: Номиналдык чыңалуу: |
| Нормативдик документ | Номиналдык ток: Хладагент: R600a/Вспениватель: C-Pentane Хладагенттин салмагы: |
| Буюмдун энергоэффектив-дүүлүгүнүн классы | Беларусь Республикасында жасалган "АТЛАНТ" ЖАК, Минск ш., Победителей көч., 61 |
| Шайкештигинин белгиси | |

8-сүрөт – Такта

